

elementos de acceso  
gama DCS 433 MHz



Aplicable a puertas  
enrollables · basculantes · correderas  
batientes · seccionales · guillotina  
rápidas · cristal

# KEYPad

emisores 433 MHz de  
instalación a pared



**jcmtechnologies**  
sitúese por delante con tecnología e imaginación



Teclado vía radio 433 MHz de  
montaje en superficie

KEYPad-DCS · KEYPad-M-DCS



### Versatilidad

- Un único emisor puede abrir múltiples puertas.
- Diferentes modelos para aplicaciones interiores o exteriores.

### Mayor seguridad



- Sistema de código cambiante DCS (Dynamic Code System) que permite la transmisión de un código diferente cada vez que se activa el pulsador.
- Permite programar 4 códigos diferentes que activarán 4 canales independientes.

### Personalización del instalador

- El instalador podrá personalizar el emisor con su código de instalador mediante herramientas de programación **MANAGER-I** y **MINIMAN**.

### Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos

- Comunicación inalámbrica entre el receptor/centralita y el teclado, para facilitar la instalación en sitios nuevos o existentes.

TECLADOS	RECEPTORES
 <p><b>KEYPad-DCS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teclado vía radio 433 MHz, 4 canales.</li><li>• Alcance nominal 30 m.</li><li>• Alimentación: batería 9Vdc tipo 6F-22E.</li><li>• Consumo: 10mA.</li><li>• Indicador de operaciones luminoso para transmisión de señal.</li><li>• Código de activación por canal de máx. 8 dígitos.</li><li>• Temperatura de funcionamiento -20°C a +55°C.</li><li>• Dimensiones 82 x 82 x 30mm.</li><li>• Caja de plástico IP54.</li></ul>  <p><b>KEYPad-M-DCS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teclado vía radio 433 MHz, 4 canales.</li><li>• Alcance nominal 30 m.</li><li>• Alimentación: batería 9Vdc tipo 6F-22E.</li><li>• Consumo: 10mA.</li><li>• Indicador de operaciones luminoso para transmisión de señal.</li><li>• Código de activación por canal de máx. 8 dígitos.</li><li>• Temperatura de funcionamiento -20°C a +55°C.</li><li>• Dimensiones 82 x 82 x 30mm.</li><li>• Teclas y caja metálica IP65.</li></ul>	<p>Receptores DCS:</p> <p><b>NOVOBOX</b> <b>BOX</b> <b>MICRO</b> <b>REC</b> <b>RACK</b></p>

