

Plataforma de cuadros
accesorios para cuadros de maniobra



Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas
batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal

GTC-R · TLCard MTC1 · PROGMAN PLACAEL · PLACAELM

accesorios para cuadros
de maniobra



jcmtechnologies
sitúese por delante con tecnología e imaginación

JCM pone a su disposición una amplia
variedad de tarjetas para que se
puedan ampliar las prestaciones de
sus equipos.



GTC-R · TLCard-R · TLCard-BHR · MTC1
PLACAEL · PLACAELM

En conformidad con la normativa europea

Una nueva generación de cuadros de maniobra diseñada y preparada para cumplir con los requisitos de la norma EN 13241-1: 2003 para puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, con especial énfasis en la maniobra motorizada segura, objeto de la norma europea EN 12453.

Ahorro de tiempo y más precisión

La programación digital permite una adaptación y programación más rápidas y precisas del cuadro a cualquier tipo de puerta. No se tarda más de cinco minutos para realizar el aprendizaje del recorrido en todo su ciclo.

Fiabilidad óptima

La selección minuciosa de los componentes y los tests exhaustivos realizados en condiciones reales de utilización permiten asegurar una fiabilidad óptima en la instalación.

Cuadros versátiles

Una gama de cuadros extensa y potente para aplicaciones en comercios, garajes domésticos, pequeñas y grandes comunidades, industrias, ...

Diseño

Cajas de formas agradables, estancas y prácticas. Con espacio para cableado y condensador motor.

ACCESORIOS CUADROS DE MANIOBRA



GTC-R

- Tarjeta de destello.
- Salidas: 1.
- Permite conectar lampara para destello a 220Vac.



TLCard-R

- Tarjeta de semáforos con regulación de tráfico (según cuadro de maniobras) y/o señalización.
- Salidas: 4
- Permite conmutar todas las salidas a 24Vac/dc o todas a 230Vac.



TLCard-BHR

- Tarjeta de semáforos con regulación de tráfico (según cuadro de maniobras) y/o señalización.
- Salidas: 4.
- Permite conmutar indistintamente las salidas a 24Vac/dc o a 230Vac.



MTC1

- Alimentación 12Vdc (del conector del cuadro).
- Frecuencia de oscilación 40KHz a 140KHz.
- Inductancia espira 30µH a 250µH.
- Nº espiras conectables: 1.
- Temperatura de funcionamiento -20°C a +85°C (hasta 98%Hr).
- Dimensiones 60 x 48 x 17 mm.



PLACAEL

- Placa opcional para gobernar electrocerraduras en cuadros de maniobra BASIC+HR en todas sus versiones.



PLACAELM

- Placa opcional para gobernar cierres motorizados en cuadros de maniobra BASIC+HR en todas sus versiones.